



Parametry podstawowe

Nazwa serii	Sedna
Funkcja	Ściemniacz przyciskowy
Funkcja	Schodowy
Formularz dostawy	Bez ramki
Kolor płyty pokrywy	Grafit
Rodzaj zacisków	Zaciski bezgwintowe

Parametry uzupełniające

Instalacja	Montaż podtynkowy
Zastosowania ściemniacza	Obciążenie indukcyjne Obciążenie rezystancyjne
Typ obciążenia	230 V AC lampa halogenowa 60...500 W 230 V AC lampa żarowa 60...500 W Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem ferromagnetycznym 60...500 VA
Napięcie znamionowe	230 V prąd przemienny (AC)
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie bezpiecznikami
Typ bezpiecznika	F2.5AH / 250 V
Zgodność zacisku	1[Spacja]X[Spacja]2.5 mm ²
Struktura przewodu	Elastyczny Sztwywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	7 mm
Materiał części widocznych	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów : 51...80 mm Śruby
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	47.5 mm
Głębokość części wizualnej	20 mm
Masa produktu	0.13574 kg

Środowisko pracy

Normy	EN 60669-2-1
Certyfikacja	CE
Certyfikaty produktu	GOST-R
Stopień ochrony IP	IP20

Oferta zrównoważonego rozwoju

RoHS (kod daty: RRTT)	Nie będzie zgodny Nie będzie zgodny
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej