

P 300 TX³

wyłączniki różnicowoprądowe P 302 TX³, P 304 TX³, typ AC i A



Wymiary **str. 131**
Dane techniczne **str. 131**

Zgodne z normą IEC/EN 61008-1.

Możliwość przyłączenia za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych.

Typ AC : wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne.

Typ A : wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne oraz pulsujące stałe.

Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX³ (str. 159).

Wyłączniki różnicowoprądowe czterobiegunowe z biegunem N umieszczonym po prawej stronie.

Pak. Nr ref. Dwubiegunowe 230 V~

Pak.	Nr ref.	Typ AC		
		Prąd znamionowy In (A)	Szerokość w modułach	Oznaczenie projektowe
1	4115 02	16	2	P 302 16-10-AC TX
	4115 09	25	2	P 302 25-30-AC TX
	4115 10	40	2	P 302 40-30-AC TX
	4115 11	63	2	P 302 63-30-AC TX
	4115 19	25	2	P 302 25-100-AC TX
	4115 20	40	2	P 302 40-100-AC TX
	4115 21	63	2	P 302 63-100-AC TX
	4115 29	25	2	P 302 25-300-AC TX
	4115 30	40	2	P 302 40-300-AC TX
	4115 31	63	2	P 302 63-300-AC TX
1	4115 52	16	2	P 302 16-10-A TX
	4115 59	25	2	P 302 25-30-A TX
	4115 60	40	2	P 302 40-30-A TX
	4115 61	63	2	P 302 63-30-A TX
	4115 64	25	2	P 302 25-100-A TX
	4115 65	40	2	P 302 40-100-A TX
	4115 66	63	2	P 302 63-100-A TX
	4115 74	25	2	P 302 25-300-A TX
	4115 75	40	2	P 302 40-300-A TX
	4115 76	63	2	P 302 63-300-A TX

Pak. Nr ref. Czterobiegunowe 400 V~

Pak.	Nr ref.	Typ AC		
		Prąd znamionowy In (A)	Szerokość w modułach	Oznaczenie projektowe
1	4117 07	25	4	P 304 25-30-AC TX
	4117 08	40	4	P 304 40-30-AC TX
	4117 09	63	4	P 304 63-30-AC TX
	4117 17	25	4	P 304 25-100-AC TX
	4117 18	40	4	P 304 40-100-AC TX
	4117 19	63	4	P 304 63-100-AC TX
	4117 27	25	4	P 304 25-300-AC TX
	4117 28	40	4	P 304 40-300-AC TX
	4117 29	63	4	P 304 63-300-AC TX
	4117 37	25	4	P 304 25-500-AC TX
1	4117 38	40	4	P 304 40-500-AC TX
	4117 39	63	4	P 304 63-500-AC TX
	4117 64	25	4	P 304 25-30-A TX
	4117 65	40	4	P 304 40-30-A TX
	4117 66	63	4	P 304 63-30-A TX
	4117 74	25	4	P 304 25-100-A TX
	4117 75	40	4	P 304 40-100-A TX
	4117 76	63	4	P 304 63-100-A TX
	4117 84	25	4	P 304 25-300-A TX
	4117 85	40	4	P 304 40-300-A TX
4117 86	63	4	P 304 63-300-A TX	
1	4117 94	25	4	P 304 25-500-A TX
	4117 95	40	4	P 304 40-500-A TX
	4117 96	63	4	P 304 63-500-A TX
	4117 96	63	4	P 304 63-500-A TX

Wyłączniki różnicowoprądowe typu A-selektywne, F oraz B dostępne w serii DX³
str. 152

Wyłączniki różnicowonadprądowe P 310 DX³
str. 132
Wyposażenie pomocnicze **str. 159**
Szyny łączeniowe **str. 589**