


Puszki elektroinstalacyjne · Seria pomarańczowa, puszki podtynkowe, pojedyncze  
Electrical installations boxes · Orange series, single brick wall boxes

Prostopadłe osłabienia  
Perpendicular weakenings

S60KF

S60KFw



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Pomarańczowy / Orange	●
Norma / Norm	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Srednica zewnętrzna / Outside bore (A)	65 mm
Głębokość / Depth (B)	41 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę Distance between axes of hole	71 mm
Masa / Weight	17.7 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	100 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
w ścianach bocznych / in side walls	8 osłabień do rur $\varnothing$ 20 mm
Osprzęt / Equipment	
	Króciec dystansowy KD12 KD12 extending element. Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa PL60, Pokrywa sygnalizacyjna PS60

plytka 60 mm

plytka z wkr. 60 mm


Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Pomarańczowy / Orange	●
Norma / Norm	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Srednica zewnętrzna / Outside bore (A)	65 mm
Głębokość / Depth (B)	41 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę Distance between axes of hole	71 mm
Masa / Weight	17.7 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	100 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
w ścianach bocznych / in side walls	8 osłabień do rur $\varnothing$ 20 mm
Osprzęt / Equipment	
	Króciec dystansowy KD12 KD12 extending element. Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa PL60, Pokrywa sygnalizacyjna PS60

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Pomarańczowy / Orange	●
Norma / Norm	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Srednica zewnętrzna / Outside bore (A)	65 mm
Głębokość / Depth (B)	41 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę Distance between axes of hole	71 mm
Masa / Weight	19 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	100 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
w ścianach bocznych / in side walls	8 osłabień do rur $\varnothing$ 20 mm w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set
Osprzęt / Equipment	
	Króciec dystansowy KD12 KD12 extending element. Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa PL60, Pokrywa sygnalizacyjna PS60

Prostopadłe osłabienia  
Perpendicular weakenings

S60DF

S60DFw



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Pomarańczowy / Orange	●
Norma / Norm	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Srednica zewnętrzna / Outside bore (A)	65 mm
Głębokość / Depth (B)	61 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę Distance between axes of hole	71 mm
Masa / Weight	21 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	110 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
w ścianach bocznych / in side walls	8 osłabień do rur $\varnothing$ 20 mm. <b>Nowa specjalna konstrukcja z dodatkowymi prostokątnymi osłabieniami i łącznikami podprawiającymi sztywność.</b>
Osprzęt / Equipment	
	Króciec dystansowy KD12 KD12 extending element. Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa PL60, Pokrywa sygnalizacyjna PS60

głęboka 60 mm

głęboka z wkr. 60 mm

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Pomarańczowy / Orange	●
Norma / Norm	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Srednica zewnętrzna / Outside bore (A)	65 mm
Głębokość / Depth (B)	61 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę Distance between axes of hole	71 mm
Masa / Weight	21 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	110 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
w ścianach bocznych / in side walls	8 osłabień do rur $\varnothing$ 20 mm. <b>Nowa specjalna konstrukcja z dodatkowymi prostokątnymi osłabieniami i łącznikami podprawiającymi sztywność.</b>
Osprzęt / Equipment	
	Króciec dystansowy KD12 KD12 extending element. Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Pokrywa PL60, Pokrywa sygnalizacyjna PS60

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Pomarańczowy / Orange	●
Norma / Norm	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions	
Srednica zewnętrzna / Outside bore (A)	65 mm
Głębokość / Depth (B)	61 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę Distance between axes of hole	71 mm
Masa / Weight	22.3 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	110 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
w ścianach bocznych / in side walls	14 osłabień do rur $\varnothing$ 20 mm w komplecie 2 wkręty do mocowania osprzętu 2 mounting screws in the set
Osprzęt / Equipment	
	Pokrywa sygnalizacyjna PS60 Signal cover PS60 Pokrywa osłonowa WS60, PL60 Spring cover WS60, PL60 Króciec dystansowy KD12 KD12 extending element. Pierścienie dystansowe PD60x12, PD60x24, PD60x30 Distance pieces PD60x12, PD60x24, PD60x30