

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Sedna Design, łącznik świeznikowy Ip44, beżowy

SDD212105

Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Nazwa gamy | Sedna Design & Elements |
| Gama produktów | Sedna |
| Zastosowanie urządzenia | Sterowanie |
| Typ produktu lub komponentu | Łącznik |
| Function | 2-obwodowy |
| Delivery form | Mechanizm z ramką montażową |
| Prąd znamionowy | 10 AX w 250 V prąd przemienny (AC) |
| Kolor | Beż |
| Kod koloru | RAL 1013 |

Parametry uzupełniające

| | |
|--------------------------------------|---|
| Typ obciążenia | 1 lamp, ballast : integrated ballast (100 W) |
| Kind of terminals | Zaciski bezśrubowe |
| Targeted channel | Professional |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych | Pazury i wkręty |
| Zakres mocy | 2300 W |
| Sposób montaż urządzenia | Podtynkowy |
| Przekrój kabla | 2,5 mm ² |
| Wire structure | Sztywny |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 13 mm |
| Material of visible parts | Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV |
| Wykończenie powierzchni | Lśniący |
| Sposób mocowania | Pazury, zakres pracy pazurów: 51...70 mm Pazury, zakres pracy pazurów: 52...68 mm Śruby |
| Wysokość | 73 mm |
| Szerokość | 73 mm |
| Głębokość | 38 mm |
| Depth of visual part | 24 mm |

| | |
|---------------|----------|
| Masa produktu | 0,070 kg |
|---------------|----------|

Środowisko pracy

| | |
|----------------------|-------------|
| Stopień ochrony IP | IP44 |
| Conformity mark | CE |
| Certyfikaty produktu | GOST-R |
| Normy | IEC 60669-1 |

Jednostka opakowania

| | |
|---|-----------|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 75 g |
| Wysokość dla opakowania 1 | 4,5 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 7,5 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 7,5 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | BB1 |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2 | 10 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2 | 829 g |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 | 9,5 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 | 18,5 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2 | 27,5 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3 | S04 |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 120 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3 | 10,591 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 | 30 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 | 40 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3 | 60 cm |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---------------------------------------|---|
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
