



Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial CRN
Область применения	Wielozadaniowy
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Obudowa kompaktowa
Wysokość obudowy	800 mm
Nominalna szerokość obudowy	600 mm
Nominalna głębokość obudowy	250 mm
Typ akcesoriów instalacyjnych	Montaż na ścianie
Elementy składowe urządzenia	1 korpus 1 płyta dławika kablowego 1 drzwi z zamkiem 1 płyta montażowa
Typ drzwi	Pełna
Opis płyty montażowej	Pełna

Parametry uzupełniające

Тип корпуса	Spawane od tyłu z podwójnym profilem tworzącym zabezpieczony,uszczelniony obszar Boki wykonane z pojedynczego profilu mocowanego na zakładkę
Liczba drzwi	Płyta czołowa: 1 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Typ blokady	3 mm zamek dwuprętowy
Rodzaj płyty dławnic	Standard
Dostępność do działań	Przód
Części wymiawalne	Drzwi zawiasami Płyta przepustu kablowego Wkrętami Płyta montażowa elementem mocującym
Materiał	Obudowa: stal Płyta montażowa: stal galwanizowana
Wykończenie powierzchni	Obudowa: proszek epoksydowo-poliestrowy

Kolor	Obudowa: szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208
Certyfikaty produktu	CUL UL
Masa produktu	28,024 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z IEC 62262

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	28,024 kg
Wysokość dla opakowania 1	82 cm
Szerokość dla opakowania 1	62 cm
Długość dla opakowania 1	27 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------