

## Bloki rozdzielcze

Terminal blocks

ABC  
[mm]

80/40/50

I / U

160A/~600V

TH35

1

Norma / norm:



Wybierz kolor korpusu w zależności od jego przeznaczenia!

- » Przeznaczenie: dla połączeń przewodów aluminiowych i miedzianych
- » Szybki i wygodny montaż przewodów
- » Estetyczne i funkcjonalne obudowy ochronne
- » Materiał korpusu: PA Uniepalniony - wysoka odporność termiczna
- » Możliwość montażu na szynie TH35 lub wkrętami do podłoża
- » Montaż przewodów: Klucze sześciokątne - 6, 5, 4, 3 mm (w zależności od wersji)

Nr katalogowy	1 strona bloku / 2 strona bloku	Kolor	Montaż - klucz:	Głębokość gniazd:
E.4090/N	2 x 2,5-50 mm <sup>2</sup> / 4 x 2,5-16 mm <sup>2</sup> , 3 x 2,5-25 mm <sup>2</sup>	●	3 4 6	2,5-50: 21,5 mm 2,5-16: 9,5 mm 2,5-25: 17,5 mm
E.4090/SZ	2 x 2,5-50 mm <sup>2</sup> / 4 x 2,5-16 mm <sup>2</sup> , 3 x 2,5-25 mm <sup>2</sup>	●		
E.4090/Ż-Z	2 x 2,5-50 mm <sup>2</sup> / 4 x 2,5-16 mm <sup>2</sup> , 3 x 2,5-25 mm <sup>2</sup>	●		
E.4091/N	2 x 2,5-50 mm <sup>2</sup> / 3 x 2,5-25 mm <sup>2</sup> , 2 x 2,5-35 mm <sup>2</sup>	●	4 5 6	2,5-50: 21,5 mm 2,5-25: 12,5 mm 2,5-35: 25,5 mm
E.4091/SZ	2 x 2,5-50 mm <sup>2</sup> / 3 x 2,5-25 mm <sup>2</sup> , 2 x 2,5 - 35 mm <sup>2</sup>	●		
E.4091/Ż-Z	2 x 2,5-50 mm <sup>2</sup> / 3 x 2,5-25 mm <sup>2</sup> , 2 x 2,5 - 35 mm <sup>2</sup>	●		
E.4092/N	2 x 6-70 mm <sup>2</sup> / 2 x 6-70 mm <sup>2</sup>	●	6	6-70: 25 mm
E.4092/SZ	2 x 6-70 mm <sup>2</sup> / 2 x 6-70 mm <sup>2</sup>	●		
E.4092/Ż-Z	2 x 6-70 mm <sup>2</sup> / 2 x 6-70 mm <sup>2</sup>	●		
E.4093/N	2 x 6-70 mm <sup>2</sup> / 2 x 2,5-50 mm <sup>2</sup> , 1 x 2,5-25 mm <sup>2</sup>	●	5 6	6-70: 24,5 mm 2,5-50: 21,3 mm 2,5-25: 21,3 mm
E.4093/SZ	2 x 6-70 mm <sup>2</sup> / 2 x 2,5-50 mm <sup>2</sup> , 1 x 2,5-25 mm <sup>2</sup>	●		
E.4093/Ż-Z	2 x 6-70 mm <sup>2</sup> / 2 x 2,5-50 mm <sup>2</sup> , 1 x 2,5-25 mm <sup>2</sup>	●		