




## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Brązowy	ŁN-6B/24	Seria Bis
Prąd znamionowy	<b>10AX</b>		
Napięcie znamionowe:	<b>250V</b>		
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż natynkowy śrubowy</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>60</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>60</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>37</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>		
Kod EAN:	<b>5907577443757</b>		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>150</b>		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>105</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.053</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>237</b>		



## Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Biały	ŁN-6B/00	Seria Bis
Prąd znamionowy	<b>10AX</b>		
Napięcie znamionowe:	<b>250V</b>		
Stopień ochrony (IP):	<b>IP20</b>		
Sposób montażu:	<b>Montaż natynkowy śrubowy</b>		
Materiał:	<b>Tworzywo sztuczne, metal</b>		
Wykończenie powierzchni:	<b>Naturalny</b>		
Podświetlenie:	<b>Brak</b>		
Typ zacisków:	<b>Bezgwintowe</b>		
Szerokość osprzętu (mm):	<b>60</b>		
Wysokość osprzętu (mm):	<b>60</b>		
Głębokość osprzętu (mm):	<b>37</b>		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	<b>10</b>		
Kod EAN:	<b>5907577425678</b>		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>150</b>		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	<b>105</b>		
Waga wyrobu (kg):	<b>0.053</b>		
Typ opakowania zbiorczego:	<b>Pudełko</b>		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>90</b>		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	<b>162</b>		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	<b>237</b>		