

MS18-4A



Specyfikacje

Numer katalogowy	004600347
Opis	MS18-4A
Nazwa klasy	Wyłącznik silnikowy
P (AC3 kW) (kW)	1,1...1,5
Zakres nastawy prądu (A)	2,5 - 4,0
Prąd zadziałania wyzwalacza I _{rm} (A)	44
Maksymalne znamionowe napięcie robocze (V AC)	690
	0

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000074
Nazwa klasy	Wyłącznik silnikowy
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	2.5...4A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarcowego	44...44A
Czułość na zanik fazy	1
Sposób wyzwalania	Termomagnetyczny
Znamionowe napięcie pracy	230...690V
Znamionowy prąd ciągły I _u	4A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V	1.1/1.5kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	1.1/1.5kW
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk ramowy
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym	
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym	
Liczba biegunów	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I _{cu} przy 400 V, AC	50kA
Stopień ochrony (IP)	IP20