

## SPX<sup>3</sup>-V rozłączniki bezpiecznikowe NH

do wkładek bezpiecznikowych nożowych NH,  
montaż na systemie szyn zbiorczych 185 mm



## SPX<sup>3</sup>-V akcesoria



6058 50

6058 52



6052 30



6058 80

Dane techniczne **str. 84**  
Wymiary **str. 84**

Pak.	Nr ref.	<b>SPX<sup>3</sup>-V rozłączniki bezpiecznikowe listwowe NH</b>			
		<p>Zgodność z normą IEC/EN 60947-3.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umożliwiają rozłączanie obwodów pod obciążeniem,</li> <li>- podgląd stanu wkładki przez przezroczystą pokrywę,</li> <li>- kontrola obecności napięcia,</li> <li>- możliwość blokowania pokrywy kłódką,</li> <li>- jednoczesne rozłączanie wszystkich biegunów, 1600 operacji łączeniowych,</li> <li>- sygnalizacja położenia pokrywy (po zastosowaniu akcesorium)</li> </ul> <p>- zaciski śrubowe do kabli z końcówkami oczkowymi.</p> <p>Różne możliwości przyłączania przewodów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zaciski mostkowe (SPX3-V 00 - 3)</li> <li>- zaciski pryzmowe (jako akcesorium)</li> </ul> <p>Pozycja pracy - pionowa.</p> <p>Montaż na systemie szyn zbiorczych 185 mm (5 lub 10 mm): podłączenie z góry lub z dołu.</p> <p>Uwaga! Wkładki bezpiecznikowe należy zamawiać oddzielnie.</p>			
		System szyn	Prąd znamionowy łączeniowy rozłącznika In	Wielkość rozłącznika i wkładki bezpiecznik.	Przyłączenie śrubowe
1	6058 50	185 mm	160 A	00	M8
1	6058 51	185 mm	250 A	1	M12
1	6058 52	185 mm	400 A	2	M12
1	6058 53	185 mm	630 A	3	M12

Pak.	Nr ref.	<b>Zaciski przyłączeniowe</b>		
		<b>Zaciski pryzmowe</b>		
		Do szyn elastycznych, przewodów Cu i Al jedno- oraz wielodrutowych.		
		Przekrój poprzeczny		
		Przewody (mm <sup>2</sup> )	Szyny elastyczne (mm <sup>2</sup> )	Gabaryt SPX <sup>3</sup> -V
3	6058 65	16-70	10-95	160
3	6058 66	120-240	70-240	250/400/630
3	6058 67	120-240	120-400	250/400/630
		<b>Styk sygnalizacyjny</b>		
		Do sygnalizacji położenia pokrywy rozłącznika		
		Zestyk przełączny	Wielkość wkładki	Gabaryt SPX <sup>3</sup> -V
1	6052 30	5 A 250 V AC 4 A 30 V DC	000, 00, 1, 2, 3	Wszystkie
		<b>Wspornik izolacyjny szyn zbiorczych 185 mm</b>		
		Przystosowany do montażu szyn płaskich 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 mm z otworami lub bez.		
4	6058 80	3P	Wielkość wkładki 00, 1, 2, 3	
		<b>Adapter do montażu DPX<sup>3</sup> 1600</b>		
		Umożliwia przyłączenie wyłącznika DPX <sup>3</sup> 1600 do zestawu szyn zbiorczych. Podłączenie szynowe bezpośrednie do zacisków aparatu.		
1	6058 60	Zasilanie DPX <sup>3</sup> Górne/dolne		
		<b>Przekładniki prądowe</b>		
		Klasa dokładności 1, prąd po stronie wtórnej 5 A		
		Prąd znamionowy (A)	Gabaryt SPX <sup>3</sup> -V	
1	6058 70	80	160	
1	6058 71	150	160	
1	6058 73	150	250, 400, 630	
1	6058 74	200	250, 400, 630	
1	6058 75	250	250, 400, 630	
1	6058 76	400	250, 400, 630	
1	6058 77	600	250, 400, 630	