

MPE25-10



Specyfikacje

Numer katalogowy	004648010
Opis	MPE25-10
Nazwa klasy	Wyłącznik silnikowy
P (AC3 kW) (kW)	4,5
Zakres nastawy prądu (A)	6,3 - 10
Prąd zadziałania wyzwalacza I _{rm} (A)	130
Maksymalne znamionowe napięcie robocze (V AC)	690
	0

Strona produktu online

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi

Deklaracja CE

Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000074
Nazwa klasy	Wyłącznik silnikowy
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	6.3...10.0A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarcowego	130...130A
Czułość na zanik fazy	1
Sposób wyzwalania	Termomagnetyczny
Znamionowe napięcie pracy	400...690V
Znamionowy prąd ciągły I _u	10A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V	4,5kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	4kW
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk ramowy
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym	
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym	
Liczba biegunów	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I _{cu} przy 400 V, AC	50kA
Stopień ochrony (IP)	IP20

Rysunek wymiarowy

