

Model:
VDP-49A5

Indeks:
A51A149

EAN:
5905548275406

Opis:

Wideodomofon jednorodzinny VDP-49A5 z serii Eura 2 Easy to urządzenie realizujące kontrolę dostępu do strefy wejścia na teren posesji. Wideodomofon umożliwia nawiązanie dwustronnego połączenia z osobą dzwoniącą oraz zwalnianie rygla elektromagnetycznego znajdującego się przy furtce. Wyposażona w daszek ochronny kasetę zewnętrzną wideodomofonu, do montażu natynkowego, wykonana jest ze stali nierdzewnej, odpornej na opady atmosferyczne. Urządzenie wyposażone jest w kamerę rejestrującą obraz w rozdzielczości 500TVL z szerokokątnym obiektywem, o polu widzenia równym - 105°. Dodatkowo kasetę zewnętrzną posiada oświetlenie nocne, w postaci 3 białych diod LED. Ultra-cienki, głośnomówiący monitor wideodomofonu z ekranem o przekątnej 7", posiada tekstowe menu w języku polskim. Urządzenie posiada dotykowe przyciski funkcyjne, umieszczone pod ekranem, dzięki którym możemy bezpośrednio obsługiwać 2 niezależne rygły elektromagnetyczne. Wideodomofon Eura 2 Easy VDP-49A5 może zostać rozbudowany o kamery zewnętrzne, a po podłączeniu drugiego monitora istnieje możliwość aktywacji funkcji interkomu.

Specyfikacja techniczna:
Zestaw

System	Eura Pro 2 Easy
Monitor	VDA-49A5
Kaseta zewnętrzna	VDA-75A5
Zasilacz	VZA-57A5
Napięcie zasilania	24 V DC
Parametry sygnału video	1Vp-p 75 ohm CCIR
Ilość wymaganych przewodów	2, bez polaryzacji
Ilość obsługiwanych lokali	1
Ilość obsługiwanych wejść	2
Interkom	Tak
Możliwa rozbudowa	Tak
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	258 x 235 x 111 mm
Waga brutto opakowania	1980 g
Typ opakowania	Karton

Monitor

Pobór mocy monitora - czuwanie / praca	0,16 W / 5,8 W
Wielkość ekranu monitora	7"
Typ ekranu	Kolor TFT LCD
Rozdzielczość ekranu	800 x 480 pikseli
Ekran dotykowy	Nie
Ilość wyjść przełącznikowych	Brak
Slot karty (SD / mikro SD)	Brak
Pamięć wewnętrzna obrazów	Brak
Możliwość rejestracji filmów	Nie
Ilość melodii gongu	20
Głośnomówiący	Tak
Język menu	Polski
Funkcja ramki cyfrowej	Nie
Temperaturowy zakres pracy monitora	+10°C ~ +40°C
Wymiary monitora (W x SZ x G)	140 x 220 x 18 mm
Waga netto monitora	340 g

Kaseta zewnętrzna

Napięcie zasilania zwalniacza rygla	24 V DC
Pobór mocy kasety - czuwanie / praca	0,79 W / 2,64 W
Rozdzielczość obrazu	500 TVL
Kąt widzenia w poziomie	105°
Typ przetwornika kamery	Kolor ARS 1/4" ACS 4T
Czas aktywacji rygla	1 ~ 30 s.
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Ilość wyjść przełącznikowych	1
Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy
Regulacja położenia oka kamery	Nie
Rodzaj oświetlenia nocnego	3 diody LED (światło białe)
Czytnik zbliżeniowy	Nie
Szyfrator	Nie
Czytnik linii papilarnych	Nie
Daszek ochronny	Tak
Współczynnik ochrony	IP54
Temperaturowy zakres pracy kasety	-18°C ~ +55°C
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	145 x 90 x 23 mm
Waga netto kasety	520 g