



one.platform Ściemniacz obrotowy uniwersalny obc. R/L/C
20-210 W, LED 3-60 W

2973

Funkcje

- łagodny start

Elementy sterujące i wskaźniki

- z płynną regulacją

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz

Napięcie

Napięcie robocze 230 V AC

- sprawdzanie napięcia jest możliwe bez demontażu

Bezpiecznik

Bezpiecznik	zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
-------------	--

Moc

Konwencjonalne transformatory ściemniające	20210 VA
Strata mocy przy pełnym obciążeniu	~ 2 W
Transformatory elektroniczne	20210 W

Materiał

Kolor	nie dotyczy
Materiał	Tworzywo / metal

Wymiary

Głębokość montażu	24 mm
Wymiary osi	4 mm

Sterowanie LED

Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania	360 W
---	-------

Sterowanie lampami żarowymi

Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V	20210 W
---------------------------------------	---------

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

Podłączenie

Rodzaj obciążenia	Uniwersalne i LED
Przekrój przewodu	0,54 mm

- z zaciskami śrubowymi

Dostawa

- z elektronicznym koderem regulacji

Wyposażenie

- regulacja poprzez obcinanie lub wycinanie fazy w zależności od rodzaju obciążenia, "samoczująca"
- z pamięcią jasności

Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z płynną regulacją
-----------------------------------	--------------------

Oznaczenie

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem
Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM