



systo Gniazdo z uziemieniem 16A 250V 2M samozaciski biały

WS100



**Konstrukcja**

|                |      |
|----------------|------|
| Układ biegunów | 2P+T |
|----------------|------|

**Funkcje**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Zastosowanie jako przełącznik    | nie |
| Zabezpieczenie przed przepięciem | nie |

**Konfiguracja**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Przekręcony wkład centralny | nie |
|-----------------------------|-----|

**Elementy sterujące i wskaźniki**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Sygnalizator optyczny | nie |
| Z lub bez wskaźnika   | bez |

**Połączenia**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Z gniazdem ładowania USB | nie |
|--------------------------|-----|

**Charakterystyka elektryczna**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Napięcie znamionowe | 250 V    |
| Częstotliwość       | 50/60 Hz |

**Prąd**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Prąd znamionowy I <sub>n</sub> | 16 A |
|--------------------------------|------|

**Pojemność**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Liczba modułów dla WA | 2 |
|-----------------------|---|

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Kształt pokrywy | brak |
| Zamykany        | nie  |

#### Materiał

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Kolor        | biały            |
| Kolor RAL    | RAL 9010         |
| Materiał     | Poliwęglany (PC) |
| Powierzchnia | mat/satyna       |
| Powierzchnia | matowy           |

#### Wymiary

|  |          |
|--|----------|
| Głębokość produktu                       | 22,8 mm  |
| Wysokość produktu                        | 45 mm    |
| Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | 45x45x37 |
| Szerokość produktu                       | 45 mm    |

#### Instalacja / Montaż

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Sposób montażu | Połączenie zaciskowe |
| Montaż         | różne                |

#### Podłączenie

|  |               |
|--|---------------|
| Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku | 1,5 / 2,5mm   |
| Odgałęzienie fazy                            | L1            |
| Rodzaj przyłącza                             | Quick Connect |

#### Wyposażenie

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Przełącznik On/Off                  | nie |
| Przeźroczysta osłona pola opisowego | nie |

#### Norma

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Dopuszczenia / atesty | NFC 61314 |
|-----------------------|-----------|

#### Bezpieczeństwo

|   |      |
|---|------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | 07   |
| Stopień ochrony                               | IP2X |
| - bez ekranu ochronnego                       |      |

#### Warunki użytkowania

|           |     |
|-----------|-----|
| Izolowany | tak |
|-----------|-----|

#### Oznaczenie

|       |       |
|-------|-------|
| Seria | systo |
|-------|-------|