



Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva Styl
Typ produktu	Push-button with label holder
Prezentacja urządzenia	Mechanizm
Odcień koloru	Grey (RAL 7016)

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy Natynkowy
Funkcja łącznika	Przycisk
Sterowanie przez	Przycisk
Prąd znamionowy	10 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V prąd przemienny (AC)
Warunki użytkowania	Wewnątrz/na zewnątrz
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren) Mosiądz SEBS
Sposób mocowania	Bez śrub
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1.5...2.5 mm ² rigid 1.5...2.5 mm ² elastyczny 1.5...2.5 mm ² stranded
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	40 mm

Środowisko pracy

Znak jakości	NF CE EAC AENOR
Stopień ochrony IP	IP55
Stopień ochrony IK	IK08
Ogniodporność	Self-extinguishing 650 °C according to IEC 60695-2-1

Normy	EN 60669-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C